



- ① ชุดเสาเหล็ก Ø 3" หน้า 3 มม. สำหรับบอลเลย์บอลพร้อมตาข่าย แบบฝังพื้นมีปลอกเหล็ก Ø 3.5" หน้า 3 มม. ลึก 0.40 ม. แบบมีฝาปิด-เปิดของ VINCENT, WINNER หรือเทียบเท่า
- ② ชุดเสาเหล็ก Ø 3" หน้า 3 มม. สำหรับตะกร้อพร้อมตาข่าย แบบฝังพื้นมีปลอกเหล็ก Ø 3.5" หน้า 3 มม. ลึก 0.40 ม. แบบมีฝาปิด-เปิดของ VINCENT, WINNER หรือเทียบเท่า

แปลนผังสนามกีฬา
 มาตรฐาน 1:125

● บริเวณตำแหน่งที่ต้องทำปลอกคลุม Ø 3.5" ก่อนเทพื้นคสล. เพื่อเตรียมติดตั้งเสาตาข่ายสนามกีฬา (ตามแบบที่กำหนด)

* หมายเหตุ : การทาสีตีเส้น, เจดสี, ตัวอักษรพร้อมขนาด (ระบุระหว่างการก่อสร้าง) สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายหลัง

วางระบายน้ำคสล.ใหม่ต่อ
เชื่อมระบายน้ำเดิม (ดูแบบขยาย)

 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี	โครงการ ก่อสร้างโดมหลังคาพร้อมลานกีฬาอเนกประสงค์	สำรวจ	นายสุภชัย สุวรรณแสง	วิศวกร	นายอรรถเทพ วัฒนภูธร	นายฝ่ายวิศวกรรมโยธา	ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ปลัดเทศบาล นายอาทิตย์ นามบุตร	อนุมัติ (นายสมนท ทุตรักษ์)	วันที่ 14 ก.พ. 66	แผ่นที่ 5
		เขียนแบบ	นายวัชร สัมฤทธิ์	สถาปนิก	นายประจวบ พิบูลวัฒน์วงษ์	นายฝ่ายสถาปัตยกรรม	ผอ.สำนักการช่าง				

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี